



电驱蜘蛛式高空平台

Electric drive spider type aerial platform

THZ-26E-Li

- 通过性好，超窄车身，结构紧凑。
Good passability, super narrow body, compact structure.
- 橡胶履带行走，全地形使用，灵活方便。
Rubber crawler walking, all terrain use, flexible and convenient.
- 交流电机驱动，效率高、扭矩大、寿命长。
Ac motor drive, high efficiency, large torque, long life.
- 纯锂电设计，无噪音，零排放等优势，大容量电池，持久耐用。
Pure lithium design, no noise, zero emission and other advantages, large capacity battery, durable.
- 双屏显人机交互，参数设置、故障诊断，参数读写，系统监控。
Dual screen display man-machine interaction, parameter setting, fault diagnosis, parameter reading and writing, system monitoring.
- 无线遥控操作配合精准比例液压控制系统，操作平稳，微动性好。
Wireless remote control with precise proportional hydraulic control system, smooth operation, good fretting.
- 支腿自动调平，安全可靠省心。
Automatic leg leveling, safe, reliable and worry free.
- 双层伸缩式塔臂，跨越高度更高，高强臂架刚柔度更好，操控更加平稳。
Double-layer telescopic tower arm, the span height is higher, the rigidity and flexibility of the high strength boom is better, and the control is more stable.

产品配置

Machine Parameters

动作蜂鸣 Action buzzer	工作时间表 Working hours table	自动刹车系统 ABS
折叠围栏 Folding fence	工作频闪灯 Working strobe light	紧急停止按钮 Emergency button
免维护电池 Maintenance-free battery	平台自锁门 Self-locking door	故障诊断系统 Fault diagnosis system
充电保护系统 Charge protection system	倾斜保护系统 Tilt protection system	支腿自动调平 automatic leveling
紧急下降系统 Emergency descent system	单向延伸平台 Unidirectional extension platform	

河南通和智能机械设备有限公司

Henan Tonghe Intelligent Mechanical Equipment Co., Ltd

地址：长葛市未来路 电话：0374-6608000

手机：18837418333 邮箱：hntonghe@163.com



型号Model no.	THZ-26E-Li	
1	最大工作高度 Max. working height	26m
2	最大平台高度 Max. platform height	24m
3	最大作业半径幅度 Max. operating radius range	14m
4	最大平台幅度时的平台高度 Height of the platform at maximum amplitude	11.8m
5	额定载荷 Rated load	230kg
6	最大工作人数 Max. workers	2
7	平台尺寸(长×宽×高) Platform size(L*W*H)	1700×700×1100mm
8	回转角度 Turntable Rotation Angle	360° 连续 continuous
9	平台旋转角度 Platform Rotation Angle	±90°
10	回转速度 Rotation speed	0.2~0.3rpm
11	总长(完全收拢) Total length(full folded)	6500mm
12	总宽 Total width	1100mm
13	总高 Total height	2200mm
14	最小离地间隙 Min. ground clearance	230mm
15	整机重量 Whole machine weight	4790kg
16	液压系统压力 Hydraulic system pressure	25MPa
17	举升电机 Lifting motor	48V12Kw/16cc
18	最大爬坡能力 Max. climbing capacity	30%
19	倾斜角度 Inclination angle	1.5° / 3°
20	行驶速度(收拢状态) Driving speed(folded mode)	4Km/h
21	蓄电池 Storage battery	48V320Ah(Li)
22	轮胎规格 Tire model	230*48*86无痕履带 traceless track
23	驱动型式 Driving type	48V3.5KW*2电机 motor
24	臂架型式 Boom type	混合臂 mixed arms
25	操作型式 Operating type	无线遥控 wireless remote
26	应急装置 Emergency device	手动应急泵 manual emergency pump

